

Tracteurs 3 et 4 cylindres de plus de 80 chevaux




Au-dessus de 80 chevaux, l'offre en modèles 3 cylindres reste limitée avec des puissances restant généralement sous la barre des 100 chevaux. Les 4 cylindres sont en revanche omniprésents jusqu'à 200 chevaux avec les puissances boostées.

Données recueillies par Michel Portier

PLUS DE 300 MODÈLES CHEZ 18 MARQUES

Marque	Modèle	Puissance au régime nominal (ch)	Puissance maxi (sans/avec boost) (ch)	Nbre de cyl. cylindres et cylindrée (cm ³)	Couple maxi et régime moteur correspondant (sans/avec boost) (Nm et trs/min)	Type de transmission (mécanique, semi-PS, variation continue)	Nbre de rapports (avant/arrière)	Débit hydraul. pompe principale (CO ou LS) (l/min)	Capacité maxi de relevage (kg)	Poids à vide (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/01/18 (équipement de base)
Arbos www.arbos.com	P5100 Global	110	110	4/3 404	470 à 1 400	Semi-PS (2PS)	30/30	CO 70	4 400	4 200	52 900
	P5100 Advanced	110	110	4/3 404	470 à 1400	Semi-PS (3PS)	45/15	CO 70	4 400	4 200	56 700
	P5115 Global	122	122	4/3 404	480 à 1400	Semi-PS (2PS)	30/30	CO 70	4 400	4 600	59 100
	P5115 Advanced	122	122	4/3 404	480 à 1400	Semi-PS (3PS)	45/15	CO 70	4 400	4 600	62 100
	P5130 Global	136	136	4/3 404	500 à 1400	Semi-PS (2PS)	30/30	CO 70	4 400	4 600	61 800
	P5130 Advanced	136	136	4/3 404	500 à 1400	Semi-PS (3PS)	45/15	CO 70	4 400	4 600	65 600
Case IH www.caseih.com	Farmall 85A	84	84	4/3 400	351 à 1500	Mécanique	12/12	CO 64	4 700	3 740	46 509
	Farmall 95A	98	98	4/3 400	407 à 1500	Mécanique	12/12	CO 64	4 700	3 740	49 142
	Farmall 105A	106	106	4/3 400	444 à 1500	Mécanique	12/12	CO 64	4 700	3 740	52 944
	Farmall 115A	113	113	4/3 400	457 à 1500	Mécanique	12/12	CO 64	4 700	3 740	55 022
	Farmall 85C	86	86	4/3 400	351 à 1500	Mécanique	12/12	CO 64	4 400	2 880	48 071
	Farmall 95C	86	86	4/3 400	351 à 1500	ou semi-PS (2PS)	12/12	CO 64	4 400	2 880	51 035
	Farmall 105C	107	107	4/3 400	444 à 1500	Mécanique	12/12	CO 64	4 400	2 880	57 282
	Farmall 115C	114	114	4/3 400	457 à 1500	ou semi-PS (2PS)	ou 24/24	CO 64	4 400	2 880	60 091
	Luxxum 100	99	99	4/3 400	430 à 1500	Semi-PS (4PS)	32/32	CF-LS 80 ou 100	4 701	4 390	88 534
	Luxxum 110	107	107	4/3 400	468 à 1500	Semi-PS (4PS)	32/32	CF-LS 80 ou 100	4 701	4 390	90 616
	Luxxum 120	117	117	4/3 400	491 à 1500	Semi-PS (4PS)	32/32	CF-LS 80 ou 100	4 701	4 390	93 779
	Maxxum 115	116	125/145	4/4 485	528 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16	CF-LS 120	7 115	5 190	90 583
	Maxxum 125	125	135/155	4/4 485	637 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16	CF-LS 120	7 115	5 190	94 062
	Maxxum 135	135	145/169	4/4 485	700 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16	CF-LS 120	7 115	5 190	97 540
	Maxxum 145	145	155/175	4/4 485	700 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16	CF-LS 120	7 115	5 190	99 835
	Maxxum MC 115	116	125/145	4/4 485	528 à 1500	Semi-PS (8PS)	24/24	CF-LS 140	7 864	5 190	99 077
	Maxxum MC 125	125	135/155	4/4 485	637 à 1500	Semi-PS (8PS)	24/24	CF-LS 140	7 864	5 190	102 554
	Maxxum MC 135	135	145/169	4/4 485	700 à 1500	Semi-PS (8PS)	24/24	CF-LS 140	7 864	5 190	106 034
	Maxxum MC 145	145	155/175	4/4 485	700 à 1500	Semi-PS (8PS)	24/24	CF-LS 140	7 864	5 190	108 329
	Maxxum CVX 115	116	125/145	4/4 485	528 à 1500	Variation continue	Infini	CF-LS 140	7 864	5 190	105 186
Maxxum CVX 125	125	135/155	4/4 485	637 à 1500	Variation continue	Infini	CF-LS 140	7 864	5 190	108 699	
Maxxum CVX 135	135	145/169	4/4 485	700 à 1500	Variation continue	Infini	CF-LS 140	7 864	5 190	112 211	
Maxxum CVX 145	145	155/175	4/4 485	700 à 1500	Variation continue	Infini	CF-LS 140	7 864	5 310	114 506	
Claas www.claas.fr	Elios 220 cabine/arceau	83	85	4/3 400	334 à 1500	Mécanique ou Semi-PS (2PS)	12/12	CO 60 ou 85	3 240	3 310/3 010	51 225/46 020
	Elios 230 cabine/arceau	91	92	4/3 400	366 à 1500		ou 24/24	CO 60 ou 85	3 240	3 310/3 010	53 435/48 230
	Elios 240 cabine/arceau	98	103	4/3 400	406 à 1600		ou 24/12	CO 60 ou 85	3 240	3 310/3 010	60 555/55 350
	Atos 230	84	88	3/2 900	354 à 1600	Mécanique ou Semi-PS (2PS)	10/10 ou 20/20	CO 55 ou 60 eco	3 600	3 300	54 190
	Atos 240	92	97	3/2 900	369 à 1600			CO 55 ou 60 eco	3 600	3 300	57 220
	Atos 330	84	88	4/3 800	354 à 1600			CO 55 ou 60 eco	4 800	4 000	56 840
	Atos 340	97	102	4/3 800	408 à 1600			CO 55 ou 60 eco	4 800	4 000	59 870
	Atos 350	103	109	4/3 800	436 à 1600			CO 55 ou 60 eco	4 800	4 500	NC ⁽¹⁾
	Arion 410	85	90	4/4 485	405 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16	CO 60 ou 100 ou LS 110	4 500	4 700	66 230
	Arion 420	95	100	4/4 485	435 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16		4 500	4 700	69 390
	Arion 430	105	110	4/4 485	480 à 1500	Semi-PS (4PS) ou Semi-PS (6PS)	16/16 ou 24/24	5 750	5 100	74 235	
	Arion 440	115	120	4/4 485	520 à 1500			5 750	5 100	75 675	
	Arion 450	125	130	4/4 485	550 à 1500			5 750	5 100	78 840	
	Arion 460	135	140	4/4 485	570 à 1500			5 750	5 100	82 005	
	Arion 510	115	125	4/4 500	562 à 1500	Semi-PS (6PS)	24/24	LS 110 ou 150	6 500 ⁽²⁾	5 950	93 950
	Arion 530	135	145	4/4 500	612 à 1500	Semi-PS (6PS)	24/24	LS 110 ou 150	6 500 ⁽²⁾	6 000	102 995
	Arion 550	155	165	4/4 500	660 à 1500	Semi-PS (6PS)	24/24	LS 110 ou 150	6 900 ⁽³⁾	6 410	112 080
	Arion 510 CMatic	115	125	4/4 500	562 à 1500	Variation continue	Infini	LS 110 ou 150	6 500 ⁽²⁾	6 460	109 365
	Arion 530 CMatic	135	145	4/4 500	612 à 1500	Variation continue	Infini	LS 110 ou 150	6 500 ⁽²⁾	6 510	118 410
	Arion 550 CMatic	155	165	4/4 500	660 à 1500	Variation continue	Infini	LS 110 ou 150	6 900 ⁽³⁾	6 820	127 190


(1) Modèle temporairement non disponible. (2) 7500 kg en option. (3) 8000 kg en option.

Marque	Modèle	Puissance au régime nominal (ch)	Puissance maxi (sans/avec boost) (ch)	Nbre de cyl. cylindrée (cm ³)	Couple maxi et régime moteur correspondant (sans/avec boost) (Nm et trs/min)	Type de transmission (mécanique, semi-PS, variation continue)	Nbre de rapports (avant/arrière)	Débit hydraul. pompe principale (CO ou LS) (l/min)	Capacité maxi de relevage (kg)	Poids à vide (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/01/18 (équipement de base)		
Kubota www.kubota-eu.fr 	M5091 DTH ⁽¹⁾	93	92,5	4/3 769	325 à 1500	Mécanique	18/18	CO 60	4 100	3 200	44 467		
	M5111 DTH ⁽¹⁾	106	105,6	4/3 769	357 à 1500	Mécanique	18/18	CO 60	4 100	3 200	48 197		
	M5091 DTHQ ⁽²⁾	95	95	4/3 769	307 à 1500	Mécanique	36/36	CO 64,3	4 100	3 500	53 861		
	M5111 DTHQ ⁽²⁾	113	113,2	4/3 769	357 à 1500	Mécanique	36/36	CO 64,3	4 100	3 500	57 561		
	M95GX-III	99	104	4/3 769	346 à 1500	Semi-PS (8PS)	24/24	CO 76,3	5 000	4 300	66 704		
	M105GX-III	106	111	4/3 769	379 à 1500	Semi-PS (8PS)	24/24	CO 76,3	5 000	4 300	69 704		
	M115GX-III	115	123	4/6 124	503 à 1500	Semi-PS (8PS)	24/24	CO 82,5	6 100	5 030	79 794		
	M125GX-III	125	133	4/6 124	544 à 1500	Semi-PS (8PS)	24/24	CO 82,5	6 100	5 030	82 290		
	M135GX-III	135	143	4/6 124	586 à 1500	Semi-PS (8PS)	24/24	CO 82,5	6 100	5 030	86 294		
	M7132 Standard	115	130/150	4/6 124	600 à 1500	Semi-PS (6PS)	30/15	CO 80	9 400	6 730	NC		
	M7152 Standard	135	150/170	4/6 124	689 à 1500	Semi-PS (6PS)	30/15	CO 80	9 400	6 730	NC		
	M7172 Standard	155	170/175	4/6 124	711 à 1500	Semi-PS (6PS)	30/15	CO 80	9 400	6 730	NC		
	M7132 Premium	115	130/150	4/6 124	600 à 1500	Semi-PS (6PS)	30/15	LS 110	9 400	6 730	NC		
	M7152 Premium	135	150/170	4/6 124	689 à 1500	Semi-PS (6PS)	30/15	LS 110	9 400	6 730	NC		
	M7172 Premium	155	170/175	4/6 124	711 à 1500	Semi-PS (6PS)	30/15	LS 110	9 400	6 730	NC		
	M7132 Premium K-VT	115	130/150	4/6 124	600 à 1500	Variation Continue	Infini	LS 110	9 400	6 890	NC		
	M7152 Premium K-VT	135	150/170	4/6 124	689 à 1500	Variation Continue	Infini	LS 110	9 400	6 890	NC		
	M7172 Premium K-VT	155	170/175	4/6 124	711 à 1500	Variation Continue	Infini	LS 110	9 400	6 890	NC		
	(1) Arceau. (2) Cabine.												
Lamborghini www.lamborghini-tractors.com 	4090E	84	88	3/2 887	354 à 1600	Mécanique	15/15	CO 50	2 500	3 000	22 102		
	4100E	92	97	3/2 887	365 à 1600	Mécanique	15/15	CO 50	2 500	3 000	24 158		
	5105 TB LS	97	120	4/3 849	390 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 55	4 525	3 500	52 274		
	5115 TB LS	107	113	4/3 849	420 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 55	4 525	3 500	55 358		
	5105 TB GS	97	120	4/3 849	390 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 55	4 525	3 500	54 792		
	5115 TB GS	107	113	4/3 849	420 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 55	4 525	3 500	57 876		
	Spire 90.4 LS	84	88	4/3 849	354 à 1600	Semi-PS (3PS)	45/45	CO 54	3 600	3 300	NC		
	Spire 90 GS	84	88	3/2 887	408 à 1600	Semi-PS (3PS)	45/45	CO 54	3 600	3 200	NC		
	Spire 90.4 GS	84	88	4/3 849	354 à 1600	Semi-PS (3PS)	45/45	CO 54	3 600	3 300	NC		
	Spire 100 GS	97	102	4/3 849	354 à 1600	Semi-PS (3PS)	45/45	CO 54	3 600	3 300	NC		
	Strike 90 LD LS	84	88	4/3 849	354 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 60 Eco	4 430	4 050	59 573		
	Strike 90 LD GS	84	88	3/2 887	354 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	CO 60 Eco	4 430	4 050	62 297		
	Strike 90 MD LS	84	88	3/2 887	354 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 60 Eco	4 715	4 150	61 012		
	Strike 90 MD GS	84	88	3/2 887	354 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	CO 60 Eco	4 715	4 150	63 736		
	Strike 100 MD LS	92	97	4/3 849	386 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 60 Eco	4 715	4 250	63 582		
	Strike 100 MD GS	92	97	4/3 849	386 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	CO 60 Eco	4 715	4 250	66 306		
	Strike 110 MD LS	101	106	4/3 849	424 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 60 Eco	4 715	4 250	65 638		
	Strike 110 MD GS	101	106	4/3 849	424 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	CO 60 Eco	4 715	4 350	68 362		
	Strike 110 HD LS	101	106	4/3 849	424 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 90 Eco	4 715	4 350	67 334		
	Strike 120 HD LS	110	116	4/3 849	462 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 90 Eco	5 260	4 600	70 418		
	Strike 110 HD GS	110	116	4/3 849	424 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	CO 90 Eco	5 260	4 500	70 007		
	Strike 120 HD GS	110	116	4/3 849	462 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	CO 90 Eco	5 260	4 600	73 091		
	Spark 120	110	116	4/3 620	500 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	LS 120	7 000	5 300	93 291		
	Spark 130	120	126	4/3 620	526 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	LS 120	7 000	5 600	100 127		
	Spark 140	129	136	4/3 620	544 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	LS 120	7 000	5 600	103 777		
	Spark 155.4	149	156	4/4 038	663 à 1600	Semi-PS (6PS)	54/27	LS 120	9 200	7 200	128 449		
	Spark 165.4	157	164	4/4 038	699 à 1600	Semi-PS (6PS)	54/27	LS 120	9 200	7 200	131 533		
	Spark 175.4	163	171	4/4 038	699 à 1600	Semi-PS (6PS)	54/27	LS 120	9 200	7 200	136 159		
	Spark 155.4 VRT	149	156	4/4 038	663 à 1600	Variation continue	Infini	LS 170	9 200	7 600	148 803		
	Spark 165.4 VRT	157	164	4/4 038	699 à 1600	Variation continue	Infini	LS 170	9 200	7 600	151 887		
	Spark 175.4 VRT	163	171	4/4 038	699 à 1600	Variation continue	Infini	LS 170	9 200	7 600	158 055		
	Landini www.argotracs.com 	4-090D	85	90	4/3 600	358 à 1600	Mécanique ou Semi-PS (2PS)	12/12 ou 24/24	CO 44 ou 57	2 700	3 300/3 500	56 049	
		4-100D	95	99	4/3 600	397 à 1600			CO 44 ou 57	2 700	3 300/3 500	58 287	
		4-105D	101	107	4/3 600	420 à 1600			CO 44 ou 57	2 700	3 300/3 500	59 749	
		5-090D	-	85	4/3 400	354 à 1400	Mécanique ou Semi-PS (2PS)	12/12 ou 24/24	CO 52	4 350	3 650	50 984	
		5-100D	-	95	4/3 400	395 à 1400			CO 52	4 350	3 650	52 138	
		5-110D	-	102	4/3 400	420/450 à 1400			CO 52	4 350	3 650	53 750	
		5-090HC	-	85	4/3 400	354 à 1400			CO 52	4 350	3 460	57 956	
		5-100HC	-	95	4/3 400	395 à 1400			CO 52	4 350	3 460	59 112	
		5-110HC	-	102	4/3 400	420/450 à 1400			CO 52	4 350	3 460	60 721	
5-090H		-	85	4/3 400	354/395 à 1400	Semi-PS (3 PS)			36/12	CO 63	4 750	3 650	60 979
5-100H		-	95	4/3 400	395/420 à 1400	Semi-PS (3 PS)			36/12	CO 63	4 750	3 650	62 223
5-110H		-	102	4/3 400	420/450 à 1400	Semi-PS (3 PS)			36/12	CO 63	4 750	3 650	63 899
5-115H		-	113	4/3 400	450 à 1400	Semi-PS (3 PS)	36/12	CO 63	4 750	3 650	65 569		
6-120		-	114/121	4/4 500	495 à 1500	Semi-PS (3 PS)	36/12	CO 66 ou LS 110	5 400	4 700	78 492		
6-130		-	121/133	4/4 500	545 à 1500	Semi-PS (3 PS)	36/12	CO 66 ou LS 110	5 400	4 700	80 164		
6-140		-	130/140	4/4 500	577 à 1500	Semi-PS (3 PS)	36/12	CO 66 ou LS 110	5 400	4 700	81 869		

Marque	Modèle	Puissance au régime nominal (ch)	Puissance maxi (sans/avec boost) (ch)	Nbre de cyl. cylindres et cylindrée (cm ³)	Couple maxi et régime moteur correspondant (sans/avec boost) (Nm et trs/min)	Type de transmission (mécanique, semi-PS, variation continue)	Nbre de rapports (avant/arrière)	Débit hydraul. pompe principale (CO ou LS) (l/min)	Capacité maxi de relevage (kg)	Poids à vide (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/01/18 (équipement de base)
	6-120 VShift	-	114/121	4/4 500	495 à 1500	Variation Continue	Inifini	LS 110	5 400	5 200	93 159
	6-130 VShift	-	121/133	4/4 500	545 à 1500	Variation Continue	Inifini	LS 110	5 400	5 200	94 830
	6-140 VShift	-	130/140	4/4 500	577 à 1500	Variation Continue	Inifini	LS 110	5 400	5 200	96 534
	6-145	-	135/143	4/4 500	590 à 1500	Semi-Powershift	24/24	CO 88 ou LS 123	9 300	6 400	104 397
	6-160	-	152/160	4/4 500	676 à 1500	Semi-Powershift	24/24	CO 88 ou LS 123	9 300	6 400	107 208
	6-175	-	160/166	4/4 500	700 à 1500	Semi-Powershift	24/24	CO 88 ou LS 123	9 300	6 400	110 639
	6-145 VShift	-	135/143	4/4 500	590 à 1500	Variation Continue	Inifini	LS 123	9 300	6 850	125 147
	6-160 VShift	-	152/160	4/4 500	676 à 1500	Variation Continue	Inifini	LS 123	9 300	6 850	127 989
	6-175 VShift	-	160/166	4/4 500	700 à 1500	Variation Continue	Inifini	LS 123	9 300	6 850	131 392
Lindner www.lindner-traktoren.at	Geotrac 84EP	84	95	4/3 400	395 à 1400	Semi-PS (2PS)	16/16	LS 55 ⁽¹⁾	3 500	3 380	57 450
	Geotrac 84EP Pro	94	102	4/3 400	420 à 1400	Semi-PS (2PS)	16/8	LS 55 ⁽¹⁾	4 900	3 950	61 600
	Geotrac 94EP	94	102	4/3 400	420 à 1400	Semi-PS (2PS)	16/8	LS 55 ⁽¹⁾	4 900	3 950	64 100
	Geotrac 104EP	104	113	4/3 400	450 à 1400	Semi-PS (2PS)	16/8	LS 55 ⁽¹⁾	4 900	3 950	65 200
	Geotrac 114EP	114	133	4/4 400	530 à 1400	Semi-PS (4PS)	32/32	LS 121	6 600	4 850	82 950
	Geotrac 134EP	134	144	4/4 400	530 à 1400	Semi-PS (4PS)	32/32	LS 121	6 600	4 850	87 300
	Lintrac 90 2 roues dir.	90	102	4/3 400	420 à 1400	Variation continue	Inifini	LS 88	3 500	3 750	74 100
	Lintrac 90 4 roues dir.	90	102	4/3 400	420 à 1400	Variation continue	Inifini	LS 88	3 500	3 850	81 089
(1) 80 l/min avec cumul de pompes.											
Massey Ferguson www.masseyferguson.fr	3708 WF	-	85	4/3 400	370 à 1500	Mécanique ou semi-PS (2PS)	12/12	CO 93 ou 120	2 500	3 235	55 097
	3709 WF	-	95	4/3 400	395 à 1500		ou 24/24		3 235	59 345	
	3710 WF	-	105	4/3 400	405 à 1500		ou 24/12		3 235	61 787	
	4708	82	85	3/3 300	347 à 1500	Mécanique	12/12	CO 65	3 000	3 900	35 730
	4709	92	95	3/3 300	355 à 1500	Mécanique	12/12	CO 65	3 000	3 900	39 000
	5708	82	85	3/3 300	347 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16	CO 100	4 300	4 070	61 580
	5709	92	95	3/3 300	405 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16	CO 100	4 300	4 070	64 680
	5710	97	100	4/4 400	410 à 1500	Mécanique	12/12	CO 100	4 300	4 070	54 500
	5711	107	110	4/4 400	417 à 1500	Mécanique	12/12	CO 100	4 300	4 070	57 500
	6712	117	120	4/4 400	510 à 1500	Mécanique	12/12	CO 100	5 200	4 230	63 400
	6713	127	130	4/4 400	540 à 1500	Mécanique	12/12	CO 100	5 200	4 230	66 400
	5709 S	90	95	4/4 400	405 à 1500	Semi-PS (4PS) ou Semi-PS (6PS)	16/16 ou 24/24	CO 58 ou 100 ou LS 110	5 200	4 800	83 033
	5710 S	95	100	4/4 400	420 à 1500				5 200	4 800	84 851
5711 S	105	110	4/4 400	468 à 1500	5 200				4 800	88 554	
5712 S	115	120	4/4 400	502 à 1500	5 200	4 800	91 754				
5713 S	125	130	4/4 400	545 à 1500	5 200	4 800	95 699				
6712 S	110	120/140	4/4 900	580/614 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16	CO 58 ou 100 ou LS 110 ou 190 ⁽¹⁾	7 100	5 550	106 291	
6713 S	120	130/150	4/4 900	614/648 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16		5 700	108 983		
6714 S	130	140/160	4/4 900	645/691 à 1500	ou Semi-PS (6PS) ou var. continue	ou 24/24		7 100	5 700	111 902	
6715 S	140	150/175	4/4 900	677/745 à 1500	ou var. continue	ou infini	5 750	114 740			
6716 S	150	160/185	4/4 900	725/790 à 1500	Semi-PS (6PS)	24/24	5 750	124 548			
6718 S	165	175/200	4/4 900	744/840 à 1500	ou var. continue	ou infini	LS 110 ou 190	8100/9600	6 000	131 633	
(1) Indisponible sur 6712 S.											
McCormick www.argotrac-tors.com	X4.50	85	90	4/3 600	358 à 1600	Mécanique ou Semi-PS (2PS)	12/12 ou 24/24	CO 44 ou 57	2 700	3 300/3 500	56 049
	X4.60	95	99	4/3 600	397 à 1600			CO 44 ou 57	2 700	3 300/3 500	58 287
	X4.70	101	107	4/3 600	420 à 1600			CO 44 ou 57	2 700	3 300/3 500	59 749
	X50.20M	-	85	4/3 400	354 à 1400	Mécanique ou Semi-PS (2PS)	12/12 ou 24/24	CO 52	4 350	3 650	50 984
	X50.30M	-	95	4/3 400	395 à 1400			CO 52	4 350	3 650	52 138
	X50.40M	-	102	4/3 400	420/450 à 1400			CO 52	4 350	3 650	53 750
	X50.20MHC	-	85	4/3 400	354 à 1400			CO 52	4 350	3 460	57 956
	X50.30MHC	-	95	4/3 400	395 à 1400			CO 52	4 350	3 460	59 112
	X50.40MHC	-	102	4/3 400	420/450 à 1400			CO 52	4 350	3 460	60 721
	X5.20	-	85	4/3 400	354/395 à 1400	Semi-PS (3 PS)	36/12	CO 63	4 750	3 650	60 979
	X5.30	-	95	4/3 400	395/420 à 1400	Semi-PS (3 PS)	36/12	CO 63	4 750	3 650	62 223
	X5.40	-	102	4/3 400	420/450 à 1400	Semi-PS (3 PS)	36/12	CO 63	4 750	3 650	63 899
	X5.50	-	113	4/3 400	450 à 1400	Semi-PS (3 PS)	36/12	CO 63	4 750	3 650	65 569
	X6.420	-	114/121	4/4 500	495 à 1500	Semi-PS (3 PS)	36/12	CO 66 ou LS 110	5 400	4 700	78 492
	X6.430	-	121/133	4/4 500	545 à 1500	Semi-PS (3 PS)	36/12	CO 66 ou LS 110	5 400	4 700	80 164
	X6.440	-	130/140	4/4 500	577 à 1500	Semi-PS (3 PS)	36/12	CO 66 ou LS 110	5 400	4 700	81 869
	X6.420 VT-Drive	-	114/121	4/4 500	495 à 1500	Variation Continue	Inifini	LS 110	5 400	5 200	93 159
	X6.430 VT-Drive	-	121/133	4/4 500	545 à 1500	Variation Continue	Inifini	LS 110	5 400	5 200	94 830
	X6.440 VT-Drive	-	130/140	4/4 500	577 à 1500	Variation Continue	Inifini	LS 110	5 400	5 200	96 534
	X7.440	-	135/143	4/4 500	590 à 1500	Semi-Powershift	24/24	CO 88 ou LS 123	9 300	6 400	104 397
	X7.450	-	152/160	4/4 500	676 à 1500	Semi-Powershift	24/24	CO 88 ou LS 123	9 300	6 400	107 208
	X7.460	-	160/166	4/4 500	700 à 1500	Semi-Powershift	24/24	CO 88 ou LS 123	9 300	6 400	110 639
	X7.440 VT-Drive	-	135/143	4/4 500	590 à 1500	Variation Continue	Inifini	LS 123	9 300	6 850	125 147
	X7.450 VT-Drive	-	152/160	4/4 500	676 à 1500	Variation Continue	Inifini	LS 123	9 300	6 850	127 989
	X7.460 VT-Drive	-	160/166	4/4 500	700 à 1500	Variation Continue	Inifini	LS 123	9 300	6 850	131 392

S'équiper

Marque	Modèle	Puissance au régime nominal (ch)	Puissance maxi (sans/avec boost) (ch)	Nbre de cyl. cylindrée (cm ³)	Couple maxi et régime moteur correspondant (sans/avec boost) (Nm et trs/min)	Type de transmission (mécanique, semi-PS, variation continue)	Nbre de rapports (avant/arrière)	Débit hydraul. pompe principale (CO ou LS) (l/min)	Capacité maxi de relevage (kg)	Poids à vide (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/01/18 (équipement de base)		
New Holland www.newholland.com	TD5.85	85	85	4/3 400	351 à 1500	Mécanique	12/12	CO 64	4 700	3 740	50 771		
	TD5.95	99	99	4/3 400	407 à 1500	Mécanique	12/12	CO 64	4 700	3 740	53 974		
	TD5.105	107	107	4/3 400	444 à 1500	Mécanique	12/12	CO 64	4 700	3 800	55 988		
	TD5.115	114	114	4/3 400	457 à 1500	Mécanique	12/12	CO 64	4 700	3 800	58 093		
	T5.85	85	85	4/3 400	351 à 1500	Mécanique ou semi-PS (2PS)	12/12 ou 24/24	CO 64	4 400	4 100	57 829		
	T5.95	95	95	4/3 400	407 à 1500			CO 64	4 400	4 100	60 409		
	T5.105	107	107	4/3 400	444 à 1500			CO 64	4 400	4 100	62 554		
	T5.115	114	114	4/3 400	461 à 1500			CO 64	4 400	4 100	65 362		
		T5.100 ElectroCommand	99	99	4/3 400	430 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16	CO-LS 84	5 420	4 900	76 473	
		T5.110 ElectroCommand	107	107	4/3 400	468 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16	CO-LS 84	5 420	4 900	78 691	
	T5.120 ElectroCommand	117	117	4/3 400	491 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16	CO-LS 84	5 420	4 900	82 076		
	T6.125S ElectroCommand	115	125	4/4 485	528 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16 ou 17/16	CF-LS 120	6 218	5 600	83 666		
	T6.145 ElectroCommand	115/130	125/145	4/4 485	528/590 à 1500			CF-LS 120	7 864	5 600	89 413		
	T6.155 ElectroCommand	125/140	135/155	4/4 485	560/637 à 1500			CF-LS 120	7 864	5 600	92 218		
	T6.165 ElectroCommand	135/155	145/168	4/4 485	605/700 à 1500			CF-LS 120	7 864	5 600	95 023		
	T6.175 ElectroCommand	145/160	155/175	4/4 485	650/700 à 1500			CF-LS 120	7 864	5 800	99 355		
	T6.145 DynamicCommand	115/130	125/145	4/4 485	528/590 à 1500			Semi-PS (8PS)	23/23 ou 24/24	CF-LS 140	7 864	5 900	NC
	T6.155 DynamicCommand	125/140	135/155	4/4 485	560/637 à 1500					CF-LS 140	7 864	5 900	NC
	T6.165 DynamicCommand	135/155	145/168	4/4 485	605/700 à 1500					CF-LS 140	7 864	5 900	NC
	T6.175 DynamicCommand	145/160	155/175	4/4 485	650/700 à 1500					CF-LS 140	7 864	6 100	NC
	T6.145 AutoCommand	115/130	125/145	4/4 485	528/590 à 1500			Variation continue	Infini	CF-LS 140	7 864	5 900	107 471
	T6.155 AutoCommand	125/140	135/155	4/4 485	560/637 à 1500	Variation continue	Infini	CF-LS 140	7 864	5 900	110 276		
	T6.165 AutoCommand	135/155	145/168	4/4 485	605/700 à 1500	Variation continue	Infini	CF-LS 140	7 864	5 900	113 081		
	T6.175 AutoCommand	145/160	155/175	4/4 485	650/700 à 1500	Variation continue	Infini	CF-LS 140	7 864	6 100	116 745		
Same www.same-tractors.com	Argon 90	84	88	3/2 887	354 à 1600	Mécanique	15/15	CO 50	2 500	3 000	21 177		
	Argon 100	92	97	3/2 887	365 à 1600	Mécanique	15/15	CO 50	2 500	3 000	23 233		
	Explorer 105 TB LS	97	120	4/3 849	390 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 55	4 525	3 500	50 012		
	Explorer 115 TB LS	107	113	4/3 849	420 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 55	4 525	3 500	53 096		
	Explorer 105 TB GS	97	120	4/3 849	390 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 55	4 525	3 500	52 531		
	Explorer 115 TB GS	107	113	4/3 849	420 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 55	4 525	3 500	55 615		
	Dorado 90.4 LS	84	88	4/3 849	354 à 1600	Semi-PS (3PS)	45/45	CO 54	3 600	3 300	NC		
	Dorado 90 GS	84	88	4/3 849	408 à 1600	Semi-PS (3PS)	45/45	CO 54	3 600	3 200	NC		
	Dorado 90.4 GS	84	88	4/3 849	354 à 1600	Semi-PS (3PS)	45/45	CO 54	3 600	3 300	NC		
	Dorado 100 GS	97	102	4/3 849	354 à 1600	Semi-PS (3PS)	45/45	CO 54	3 600	3 300	NC		
	Explorer 90 LD LS	84	88	3/2 887	354 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 60 Eco	4 430	4 050	56 900		
	Explorer 90 LD GS	84	88	3/2 887	354 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	CO 60 Eco	4 430	4 050	59 573		
	Explorer 90 MD LS	84	88	3/2 887	354 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 60 Eco	4 715	4 150	57 928		
	Explorer 90 MD GS	84	88	3/2 887	354 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	CO 60 Eco	4 715	4 150	60 703		
	Explorer 100 MD LS	92	97	4/3 849	386 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 60 Eco	4 715	4 250	60 498		
	Explorer 100 MD GS	92	97	4/3 849	386 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	CO 60 Eco	4 715	4 250	63 273		
	Explorer 110 MD LS	101	106	4/3 849	424 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 60 Eco	4 715	4 250	62 451		
	Explorer 110 MD GS	101	106	4/3 849	424 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	CO 60 Eco	4 715	4 350	65 278		
	Explorer 110 HD LS	101	106	4/3 849	424 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 90 Eco	4 715	4 350	63 839		
	Explorer 120 HD LS	110	116	4/3 849	462 à 1600	Semi-PS (2PS)	40/40	CO 90 Eco	5 260	4 600	66 923		
	Explorer 110 HD GS	110	116	4/3 849	424 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	CO 90 Eco	5 260	4 500	66 512		
	Explorer 120 HD GS	110	116	4/3 849	462 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	CO 90 Eco	5 260	4 600	69 596		
	Virtus 120	110	116	4/3 620	500 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	LS 120	7 000	5 300	88 357		
	Virtus 130	120	126	4/3 620	526 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	LS 120	7 000	5 600	95 193		
	Virtus 140	129	136	4/3 620	544 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	LS 120	7 000	5 600	98 842		
	Tym tym-tractors.com	T1104	110	110	4/3 409	430 à 1400	Semi-PS (2PS)	32/32	CO 57	3 110	4 040	48 928	
	Valtra www.valtra.fr	A84	-	85	3/3 300	347 à 1500	Mécanique	12/12	CO 65	3 000	3 500	58 775	
		A94	-	95	3/3 300	355 à 1500	Mécanique	12/12	CO 65	3 000	3 500	61 575	
		A104	-	105	4/4 400	410 à 1500	Mécanique	12/12	CO 57 ou 98	4 300	4 000	66 165	
		A114	-	110	4/4 400	417 à 1500	Mécanique	12/12	CO 57 ou 98	4 300	4 000	68 965	
		A124	-	120	4/4 400	502 à 1500	Mécanique	12/12	CO 57 ou 98	5 200	4 500	71 662	
		A134	-	130	4/4 400	540 à 1500	Mécanique	12/12	CO 57 ou 98	5 200	4 500	74 462	
		N104 HiTech5	-	105/115	4/4 400	470/510 à 1500	Semi-PS (5PS)	20/20 ⁽¹⁾	CO 73 ou 90	6 300	5 350	91 538	
N114E HiTech5		-	115/125	4/4 400	500/540 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30	CO 73 ou 90	7 800	6 100	95 115		
	N124 HiTech5	-	125/135	4/4 400	550/580 à 1500	Semi-PS (5PS)	20/20 ⁽¹⁾	CO 73 ou 90	7 800	6 300	97 669		

	N134 HiTech5	-	135/145	4/4 900	570/620 à 1500	Semi-PS (5PS)	20/20 ⁽¹⁾	CO 73 ou 90	7 800	6 300	103 426
	N134 Active	-	135/145	4/4 900	570/620 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30		7 800	6 500	107 551
	N134 Versu	-	135/145	4/4 900	570/620 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30	LS 115,160 ou 200	7 800	6 500	112 322
	N134 Direct	-	135/145	4/4 900	570/620 à 1500	Variation continue	Infini		7 800	6 500	117 050
	N154 HiTech5	-	155/165	4/4 900	610/660 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30	CO 73 ou 90	7 800	6 300	106 667
	N154 Active	-	155/165	4/4 900	610/660 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30		7 800	6 500	110 792
	N154 Versu	-	155/165	4/4 900	610/660 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30	LS 115,160 ou 200	7 800	6 500	115 507
	N154 Direct	-	155/165	4/4 900	610/660 à 1500	Variation continue	Infini		7 800	6 500	122 105
	N174 HiTech5	-	165/201	4/4 900	680/730 à 1500	Semi-PS (5PS)	20/20 ⁽¹⁾	CO 73 ou 90	7 800	6 300	108 925
	N174 Active	-	165/201	4/4 900	680/730 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30		7 800	6 500	113 050
	N174 Versu	-	165/201	4/4 900	680/730 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30	LS 115,160 ou 200	7 800	6 500	117 737
	N174 Direct	-	165/201	4/4 900	680/730 à 1500	Variation continue	Infini		7 800	6 500	124 335
							(1) 30/30 en option.				
Zetor www.zetor.fr	Proxima 100 CL	-	96	4/4 156	420 à 1500	Mécanique	12/12	CO 60	4 500	4 200	46 000
	Proxima 100 GP	-	96	4/4 156	420 à 1500	Semi-PS (2PS)	16/16	CO 60	4 500	4 200	48 500
	Proxima 100 HS	-	96	4/4 156	420 à 1500	Semi-PS (3PS)	24/24	CO 60	4 500	4 200	50 500
	Proxima 110 GP	-	106	4/4 156	471 à 1500	Semi-PS (2PS)	16/16	CO 60	4 500	4 200	49 000
	Proxima 110 HS	-	106	4/4 156	471 à 1500	Semi-PS (3PS)	24/24	CO 60	4 500	4 200	51 200
	Proxima 120 HS	-	117	4/4 156	507 à 1500	Semi-PS (3PS)	24/24	CO 60	4 500	4 200	52 000
	Forterra HSX 100	-	96	4/4 156	420 à 1500	Semi-PS (3PS)	30/30	CO 70	8 500	4 700	63 700
	Forterra HSX 110	-	107	4/4 156	472 à 1500	Semi-PS (3PS)	30/30	CO 70	8 500	4 700	65 600
	Forterra HSX 120	-	117	4/4 156	507 à 1500	Semi-PS (3PS)	30/30	CO 70	8 500	4 700	67 700
	Forterra HSX 130	-	130	4/4 156	558 à 1500	Semi-PS (3PS)	30/30	CO 70	8 500	4 700	69 300
	Forterra HSX 140	-	136	4/4 156	607 à 1500	Semi-PS (3PS)	30/30	CO 70	8 500	4 700	72 100
	Forterra HD 130	-	130	4/4 156	558 à 1500	Semi-PS (3PS)	30/30	CO 85	8 500	5 200	78 500
	Forterra HD 140	-	136	4/4 156	607 à 1500	Semi-PS (3PS)	30/30	CO 85	8 500	5 200	81 000
	Forterra HD 150	-	147	4/4 156	607 à 1500	Semi-PS (3PS)	30/30	CO 85	8 500	5 200	82 000

Semi-PS (4PS) indique une transmission semi-powershift à 4 rapports sous charge. CO: centre ouvert, CF: centre fermé, LS: load sensing, NC: non communiqué.

Les prix catalogue communiqués par les constructeurs ne tiennent pas compte des conditions tarifaires pratiquées par les concessionnaires.